



GRAISSE MULTIFONCTION EXTREME PRESSION

DESCRIPTION

Graisse multifonction extrême pression pour équipements et matériels industriels fonctionnant sous forte charge

PROPRIETES

- Formulée à partir d'une huile de base minérale visqueuse, d'un savon de lithium et d'additifs anti-usure et extrême pression
- Excellentes propriétés de résistance aux charges élevées et aux chocs
- Très bonnes propriétés anti-usure et extrême pression
- Excellente adhérence sur les surfaces métalliques
- Bonne résistance au délavage à l'eau
- Insoluble à l'eau
- Bonne pompabilité
- Pouvoir lubrifiant important
- Compatible avec les joints habituellement utilisés dans l'industrie

CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Aspect	-	Graisse
Couleur	-	Beige
Pénétration travaillée à 25°C (ISO 2137)	1/10 mm	265-295
Grade NLGI	-	2
Point de goutte (ISO 2176)	°C	190
Viscosité huile de base à 40°C (ISO 3104)	mm ² /s	185
4 billes soudure (ASTM D2596)	kg	240
Températures d'utilisation	°C	-30 à +130
Classification (DIN 51502)	-	KP2K-30

UTILISATIONS

- AB Grease EP 2 est recommandée pour la plupart des applications industrielles
- Matériels et équipement fonctionnant en présence d'eau ou d'humidité
- Roulements à billes et paliers lisses soumis à de fortes charges et aux vibrations
- Graisse multifonction pour paliers lisses, roulements, bagues et broches
- Articulations, câbles, graissage général
- Recommandée pour les matériels et équipements dont les spécifications exigent une graisse multifonction EP au lithium de grade NLGI 2

Réf FT : ABL/3

Les valeurs physico-chimiques mentionnées ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. AB-LUB vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande

AB-LUB

200 bd de la résistance. Cité de l'entreprise. Bâtiment Mb. 71000 MÂCON
Tél. : +33 385 325 034 - Fax : +33 385 301 924 - www.ablub.fr